



型式	CAB-645	
寸法	600x450x310	
バーナー部分	都市ガス	LPG
接続配管	13mm	9.5mm
ガス消費量	6.5kw	5.8kw
炭参考発熱量	30.6Kw	炭参考容量 3.4Kg
本体参考重量		

炭の発熱量は1Kgあたり7,000Kcal(8.1Kw)から8,000(9.3Kw)です。炭の種類(普通の木炭、備長炭、高級備長炭等)によって中があります。記載してある炭参考発熱量はC-600の火床に1Kgの炭を入れるとしてこの機種火床容量と比例計算したものです。入れる炭の量、炭の起こり加減等で実際の発熱量とは異なります。

操作面のある面を正面とします。

可燃物からの離隔距離(mm)以上		
機体の周囲		
側方	後方	上方 フード
200mm	200mm	100mm

反転形可

油受

グリドルバー470-4枚

グリドルバーホルダー
270-2枚乗せ2セット

油受引き出し

710

外装SUS430

灰受引き出し

風調節窓

30

310

20

150

75

耐火レンガ

棒口ストル330

L30x30x3 SUS430

90

ホース口

400

55

175

図と製品に差異が生じる場合は製品が優先致します。

訂正	100907	設計	製図 nina	日付 020927	型番 CAB-645	品名 バーナー付きステーキ七輪	秋元ステンレス工業株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久8-40-6 TEL 03-3894-6091 FAX 03-3894-7744
		縮尺 1/5		図番			